

# МІНІ-ЕКСКАВАТОР SUNWARD SWE60E

- ◆ Гідравліка: KAWASAKI, KAYABA, BOSCH REXROTH.
- ◆ Двигун YANMAR.

Екскаватор оснащений:

- ◆ гідророзводкою для молота;
- ◆ кондиціонером/пічкою.

Опціонально може бути укомплектований:

- ◆ швидкознімачем;
- ◆ ковшами різної ємності.

Робоча вага, кг	6 000
Двигун	YANMAR YTNV94L-BVSUC
Потужність двигуна, кВт/к.с.	36,2/49,23
Ківш, куб. м	0,2
Максимальна глибина копання, мм	3705
Максимальний радіус копання, мм	6 150



**SUNWARD**



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметри	Од. виміру	Показник
<b>ДВИГУН</b>		
Бренд		YANMAR
Двигун		YTNV94L – BVSUC
Тип		4-х циліндровий 4-тактний з водяним охолодженням
Об'єм	л	3,054
Потужність	кВт / об/хв	36,2-2100
<b>ЕЛЕКТРИЧНА СИСТЕМА</b>		
Напруга	В	12
Акумуляторна батарея	А год	120
Генератор	В - А год	12-55
Стартер	В - кВт	12-3,0
<b>ХІД</b>		
Макс. швидкість пересування (швидка/повільна)	Км/год	4,74/2,75
Можливий підйом	Град.	35
Максимальне тягове зусилля	кН	42,1
<b>ГАБАРИТИ</b>		
Транспортна довжина	мм	6 030
Радіус повороту задньої частини	мм	1 600
Дорожній просвіт платформи	мм	700
Довжина гусениці на землі	мм	2495
Висота гусениці	мм	594
Транспортна висота	мм	2615
Опорна довжина гусениці	мм	1965
Ширина по гусеницях	мм	1880
Ширина черевика	мм	400
Ширина верхньої поворотної частини	мм	1 900
<b>ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА</b>		
Головний насос аксіально-поршневий		Регульований шестеренчастий
Літраж	л/хв	2 x 59
Робочий тиск	МПа	2 x 24,5
<b>ЗАПРАВНІ ЄМНОСТІ</b>		
Паливний бак	л	113
Гідравлічний бак	л	100
<b>РОБОЧІ ПАРАМЕТРИ</b>		
Максимальний радіус копання	мм	6 150
Максимальний радіус копання на землі	мм	6 015
Максимальна висота копання	мм	5 610
Максимальна висота розвантаження	мм	3 995
Максимальна глибина копання	мм	3 705
Максимальна глибина вертикального копання	мм	3 055
Відривне зусилля ковша	кН	39,8
Відривне зусилля рукояті	кН	27,2
Швидкість повороту платформи	об/хв	9,4
Радіус повороту з рукояттю.	мм	2 530
Тиск на ґрунт	кПа	34,5
<b>ВІДВАЛ</b>		
Ширина х висота	мм	1900x340
Максимальний підйом	мм	378
Максимальна глибина копання	мм	273